



## KÖSTER Gevelreiniger-Crème KÖSTER Gevelcrème

- reinigend
- hydrophoberend
- kleurloos opdrogend
- waterdampopen



Melitta in Minden, Duitsland:  
na betonreparatie en gevelbescherming

**KÖSTER**

## Onze internationale vestigingen en handelspartners



DEUTSCHE  
BAUCHEMIE



### // Neem contact met ons op:

KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.  
Overveld 15 | 3 848 BT Harderwijk  
Tel.: +31 341467090  
E-Mail: [info@koster-afdichtingssystemen.nl](mailto:info@koster-afdichtingssystemen.nl)  
**[www.koster-afdichtingssystemen.nl](http://www.koster-afdichtingssystemen.nl)**

Follow KÖSTER on social media:



Versie: 10/2021

**KÖSTER**

Afdichtingssystemen  
KÖSTER Gevelbescherming



## // KÖSTER gevelbescherming producten

Met behulp van Köster Gevelreiniger Crème worden aanslag en uitbloeiingen van minerale ondergronden verwijderd.

De KÖSTER Gevelcrème is een oplosmiddelvrije, crèmeachtige waterafstotend product. Het wordt dun aangebracht met een roller of een kwast en dringt door in het oppervlak van de gevel.

Het gevelbeschermingssysteem van KÖSTER zorgt ervoor dat water (regen, spatwater, condens en dauw) niet in het metselwerk of beton dringt, maar dat tegelijkertijd waterdamp uit de gevel kan ontsnappen. Dit voorkomt op lange termijn vochtschade aan gevels. Verdere informatie: [www.koster-afdichtingssystemen.nl](http://www.koster-afdichtingssystemen.nl)



### KÖSTER Gevelreiniger-Crème

Verwijdert aanslag en uitbloeiingen van minerale ondergronden. De Köster Gevelreiniger Crème vormt een sterk hechtende film die zelfs hardnekkig vuil kan verwijderen.

Crèmevormig - dus lange inwerktijd  
zeer eenvoudig en snel aan te brengen met de vachtroller

- zuur - verwijdert kalkaanslag
- vuil wordt losgemaakt en kan eenvoudig mechanisch worden verwijderd door te borstelen en af te spoelen met water.
- verbruik: ca. 0,1 - 0,25 l/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling van de ondergrond.



### KÖSTER Gevelcrème

Ter bescherming van gebouwen en gevels tegen regenwater en slagregen. Hydrofobe crème voor bakstenen, klinkers, natuursteen en minerale pleisters.

- zonder oplosmiddelen
- droogt kleurloos op
- waterafstotend
- dampdiffusieopen

Verbruik: ca. 0,1 - 0,25 l/m<sup>2</sup> afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

